

TEADIT 24 HD

Osobine materijala:

TEADIT 24 HD je bezazbestni brtveni materijal napravljen od ekspandiranog, čistog teflona, prethodno povećane gustoće. Cijeli proces proizvodnje TEADIT 24 HD podvrgnut je strogoj kontroli kvalitete ISO 9001.

Polja primjene:

TEADIT 24 HD se posebno preporučuje za korištenje u uvjetima neparalelnih i oštećenih površina, kao i na mjestima gdje je potrebna veća debljina brtve poslije instalacije.

Najčešća mjesta ugradnje su izmenjivači topline, posude i kontejneri velikih površina, poklopci rezervoara, kućišta pumpi, prirubnice, revizioni otvor na kotlovima, "manloch" otvor...

Tehnički podaci:

Temperaturni opseg: - 240°C do +270°C, za kratke periode do +310°C

Kemijska otpornost: otpornost na sve kemikalije u opsegu pH 0 – 14
(izuzev rastopljenih alkalnih metala i elementarnog fluora pri visokim temperaturama)

Otpornost na tlak: od vakuma do 200 bar

Specifična težina: 1,0 g/cm³, +/- 0,1g/cm³

Otpornost na starenje: TEADIT 24 HD **ne stari**
(Napomena: samoljepljiva traka ima ograničen rok trajanja)

Boja: bijela

Standardna pakovanja i dimenzije:

TEADIT 24 HD se isporučuje na kolutovima, sa samoljepljivom trakom.

TEADIT 24 HD dimenzije (mm)	standardne dimanzije prirubnica
4 x 2,5	do DN 500
6 x 4,6	od DN 500 do DN 1500
8 x 5,5	DN 1500 i veće
10 x 7,0	- " -

Prilikom odabira dimenzije brtve TEADIT 24 HD, potrebno je uzeti u obzir silu zatezanja vijaka, kao i moguća oštećenja i neparalelnosti površina koje se brtve.